

10W-40 SL Pro

Produktbeschreibung und -eigenschaften:

10W-40 SL Pro ist ein Hochleistungs-Mehrbereichsöl für den Einsatz in PKW's und Kleinlastern. Der verbrauchsoptimierte moderne Benzinmotor kann damit ebenso betrieben werden wie der leistungsstarke turbo-aufgeladene Dieselmotor.

10W-40 SL Pro wird aus mineralischen Grundölen und unter Verwendung modernster Additive hergestellt. Hervorzuheben sind der exzellente Verschleißschutz und die sehr gute Dispersant-/Detergentwirkung, wodurch die Bildung von Schwarzschlamm wirksam verhindert wird.

Spezifikationen / Empfehlungen:

API SL / CF

Richtwerte:

10W-40 SL Pro	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	861	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	96,6	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14,8	DIN 51 562
Viskositätsindex		158	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -25°C	mPa.s	5380	ASTM D5293
Pourpoint	°C	-39	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	228	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	8,4	DIN ISO 3771

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Hengst SE

Nienkamp 55-85

48147 Münster

Germany

Tel.: +49 251 20202-0

