

5W-30 SN

Produktbeschreibung und -eigenschaften:

5W-30 SN ist ein HC-Synthese Leichtlaufmotorenöl für alle PKW-Otto- und Dieselmotoren. Es wird ausschließlich unter Verwendung hochwertiger Synthese-Basisöle, kombiniert mit Additiven fortschrittlichster Technologie, hergestellt.

5W-30 SN sorgt durch seine optimierte Formulierung für reduzierten Kraftstoff- und Ölverbrauch. Das dem Leistungsniveau entsprechende Dispergiervermögen verhindert Ablagerungen und Verstopfungen im Ölkreislauf und hält damit den Motor sauber.

Hervorragende Tieftemperatureigenschaften ermöglichen einen problemlosen Kaltstart des Motors und dessen schnelle Durchölung auch bei Frost. Moderne Oxidationsinhibitoren und die vollsynthetische Basis erhöhen die Gebrauchsdauer des Öles und ein sicherer Verschleißschutz ist die beste Voraussetzung für eine lange Lebensdauer des Motors.

5W-30 SN ist unter allen Betriebsbedingungen (Autobahn, Stadtverkehr, usw.) für den Einsatz in modernen PKW-Motoren mit und ohne Turbolader hervorragend geeignet.

Spezifikationen / Empfehlungen:

API SN/CF

Richtwerte:

5W-30 Pro	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	850	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	71	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	12	DIN 51 562
Viskositätsindex		166	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -35°C	mPa.s	6480	ASTM D5293
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	228	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	10,2	DIN ISO 3771

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Hengst SE

Nienkamp 55-85

48147 Münster

Germany

Tel.: +49 251 20202-0

